

Noch nicht bewertet

Preis: 499,00 €

enth. MwSt: 79,67 €

C531dn, LED, A4, 26ppm / 30ppm, 1200x600 dpi, 532MHz, 256MB(768MB Max) RAM, duplex, USB, Weiß



Beschreibung

Der leistungsstarke A4-LED-Farbdrucker mit Duplex und niedrigen Folgekosten.

Der A4-Desktop-Farbdrucker OKI C531dn für kleine bis mittlere Unternehmen und Arbeitsgruppen sorgt durch seine Leistungsstärke, das ergiebige Verbrauchsmaterial und die Vielzahl an kostensparenden Funktionen für eine maximale Investitionsrentabilität. Das schnelle und zuverlässige auch beidseitig druckende und kompakte Gerät eignet sich besonders für Unternehmen, die größere Volumen üblicher Geschäftsdokumente drucken müssen. Außerdem bietet das Gerät PCL/PostScript-Unterstützung für den Druck von Grafikdateien oder aus Grafikanwendungen. Der C531dn basiert auf bewährter OKI LED-Technologie, auf die Sie sich immer verlassen können – darauf gewähren wir Ihnen 3 Jahre Garantie, Vor-Ort mit Next-Business-Day-Service. Drucktechnologie

Farbe	Ja
Maximale Auflösung	1200 x 600 DPI
Maximale Auslastung	60000 Seiten pro Monat
Doppeldruck	Ja
Druckersprachen (Standard)	Epson FX, IBM ProPrinter, PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, SIDM
Drucktechnologie	LED
Arbeitszyklus (empfohlen)	5000
Druckgeschwindigkeit	
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)	30 S./Min.
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)	26 S./Min.
Aufwärmzeit	60 s
Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal)	7,5 s

Erste ausgegebene Seite (Farbe)	8 s
Eingangskapazität	
Kapazität der Papiereingabe (Standard)	250 Blätter
Kapazität der Papiereingabe (maximal)	880 Blätter
Universalzufuhr	100 Blätter
Anzahl der Papierzuführungen standard	1
Anzahl der Papierzuführungen max.	2
Ausgabeleistung	
Kapazität der Papierausgabe (Standard)	150 Blätter
Max. Ausgabekapazität	150 Blätter
Papierbehandlung	
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie	A4
Medientypen der Standardpapierzuführung	Papier
ISO-A-Formate	A4, A5, A6
ISO-B-Formate	B5
Umschlaggrößen	C5, DL
Fotopapiergrößen	4x6,5x7
Standard Kassette Mediengewicht	64 - 176 g/m ²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr	64 - 220 g/m ²
Unterstütztes Mediengewicht für Duplex	64 - 176
Maximale Druckgröße	A4 (210 x 297 mm)
Netzwerk	
Eingebauter Ethernet-Anschluss	Ja
WLAN	Nicht
Netzwerkfähig	Ja
Management-Protokolle	TCP/IP: ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNMP, WSDPrint, LLTD, JetDirect protocols, NetBIOSoverTCP; NetWare3.x, 4.x, 5.x, 6: PServer, RPrinter, NDPS; AppleTalk: ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP; NetBEUI: SMB, NetBIOS; EAP
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	HTTPS, SSL/TLS
Anschlüsse und Schnittstellen	
Standard-Schnittstellen	Ethernet, USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1
Speicher	
RAM-Speicher	256 MB
RAM-Speicher maximal	768 MB
Design	
Produktfarbe	Weiß
Anzeige	LCD
Energie	
Eingangsspannung	220-240
Eingangsfrequenz	50/60
Stromverbrauch (typisch)	540 W
Stromverbrauch (Standby)	90 W
Stromverbrauch (PowerSave)	14 W
Stromverbrauch (aus)	0,5 W
Geräuschemissionen	
Geräuschpegel Druckbetrieb	54 dB
Geräuschemission im Stand-by-Modus	37 dB
Leistung	
Prozessor-Taktfrequenz	532 MHz
Unterstützte Windows-Betriebssysteme	Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows

	Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion
Unterstützte Server-Betriebssysteme	Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64
Betriebsbedingungen	
Temperaturbereich in Betrieb	10 - 32 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-10 - 43 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb)	10 - 90%
Gewicht & Abmessungen	
Gewicht	22 kg
Abmessungen (BxTxH)	504 x 242 x 410 mm