



Noch nicht bewertet

**Preis: 499,00 €**

enth. MwSt: 79,67 €

HP LaserJet Enterprise P3015dn Printer in HP LaserJet Enterprise P3010/P3015 Printer series



## Beschreibung

Hohe Druckleistung mit fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen und Erweiterungsmöglichkeiten bei veränderten Geschäftsanforderungen. Ideal für Unternehmen, bei denen hohe Druckvolumen anfallen und vertrauliche Dokumente auf Medien unterschiedlichster Art zu drucken sind.

### Bewährte Leistung und Langlebigkeit von HP.

- Keine Wartezeiten dank Druckgeschwindigkeiten von bis zu 40 S./Min. A4 und schneller Ausgabe der ersten Seite über Instant-on-Technologie. Schnelle Verarbeitung und Weitergabe von großen, komplexen Dateien mit 540 MHz Prozessor, auf bis zu 640 MB erweiterbarem Speicher und Gigabit-Netzwerkfunktion<sup>1</sup>.

### Problemloses Drucken mit fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen.

- Absicherung von geschäftskritischen Daten und Hinzufügen von mehr Geräten im Netzwerk über IPSec mit Verschlüsselungsbeschleunigung und Unterstützung für die Protokolle IPv4 und IPv6<sup>1</sup>. Einfaches Abrufen von gespeicherten vertraulichen Druckaufträgen über das Menü und den Tastenblock auf dem Bedienfeld.

### Flexibilität für den Ausbau der Geschäftstätigkeit.

- Ein freier EIO-Steckplatz und drei Hi-Speed USB 2.0 Host-Anschlüsse zur Erweiterung bei veränderten Geschäftsanforderungen. Der freie Speichersteckplatz des Druckers kann bis zu 512 MB zusätzlichen Speicher aufnehmen. Leistungsfähige Papierhandhabung und maximale Zufuhrkapazität von 1600 Blatt.

<sup>1</sup> Nur für Druckermodelle d, dn und x. Der HP LaserJet Enterprise P3015d Drucker bietet die Funktionen des HP LaserJet Enterprise P3015 Druckers plus automatischen beidseitigen Druck, einen 10-Ziffernblock und ein Fach zur Hardwareintegration. Der HP LaserJet Enterprise P3015dn Drucker bietet die Funktionen des HP LaserJet Enterprise P3015d Druckers plus Netzwerkfunktionalität. Der HP LaserJet Enterprise P3015x Drucker bietet die Funktionen des HP LaserJet Enterprise P3015dn Druckers plus ein 500- Blatt-Zufuhrfach für eine Gesamtzufuhrkapazität von 1.100 Blatt.

Drucktechnologie	Nicht
Farbe	1200 x 1200 DPI
Maximale Auflösung	100000 Seiten pro Monat
Maximale Auslastung	Ja
Doppeldruck	1
Zahl der Druckpatronen	PCL 5e, PCL 6, PDF 1.4, PostScript 3
Druckersprachen (Standard)	Laser
Drucktechnologie	Schwarz
Sparbetrieb	5000
Druckfarben	
Arbeitszyklus (empfohlen)	

Druckgeschwindigkeit	
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)	42 S./Min.
Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal)	7,5 s
Eingangskapazität	
Kapazität der Papiereingabe (Standard)	500 Blätter
Kapazität der Papiereingabe (maximal)	1600 Blätter
Universalzufuhr	100 Blätter
Anzahl der Papierzuführungen standard	2
Ausgabeleistung	
Kapazität der Papierausgabe (Standard)	250 Blätter
Papierbehandlung	
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie	A4
Medientypen der Standardpapierzuführung	Bondpapier, Kartenstapel, Briefumschlag, Papier, Vordruckt, Recyclingpapier, Transparenzen
ISO-A-Formate	A4
Non-ISO Druck Medien Größe	Executive, Legal, Brief
Benutzerdefinierte Medienbreite	76.2 - 215.9 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge	127 - 355.6 mm
Maximale Druckgröße	Legal (216 x 356 mm)
Netzwerk	
Eingebauter Ethernet-Anschluss	Ja
WLAN	Nicht
Netzwerkfähig	Ja
Management-Protokolle	SNMPv1/v2c/v3
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	802.1x RADIUS, EAP-TLS, PEAP, SSL/TLS
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)	Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, WS Print
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)	DHCPv6, MLDv1, ICMPv6
Anschlüsse und Schnittstellen	
Standard-Schnittstellen	Ethernet, USB 2.0
Optionale Konnektivität	
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1
Speicher	
RAM-Speicher	128 MB
Speichersteckplätze	
RAM-Speicher maximal	640 MB
Design	
Anzeige	LCD
Stromversorgungs-LED	Ja
Standby-LED	Ja
Energie	
Eingangsspannung	220-240
Eingangsfrequenz	50/60
Stromverbrauch (typisch)	780 W
Stromverbrauch (Standby)	14,5 W
Stromverbrauch (PowerSave)	8,5 W
Stromverbrauch (aus)	0,6 W
Zertifikate	
Energy Star-zertifiziert	Ja
Zertifizierung	CISPR 22/EN, FCC/CFR, ICES-003
Leistung	
Prozessor-Taktfrequenz	540 MHz
Unterstützte Windows-Betriebssysteme	Windows 2000, Windows XP Home, Windows XP Professional
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard
Unterstützte Server-Betriebssysteme	Windows Server 2003, Windows Server 2008
Systemanforderung	
Min. benötigter RAM	200 MB
Betriebsbedingungen	
Temperaturbereich in Betrieb	15 - 31.6 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb)	10 - 90%
Gewicht & Abmessungen	
Gewicht	15,8 kg
Abmessungen (BxTxH)	447 x 411.4 x 314.9 mm
Weitere Spezifikationen	
Mac-Kompatibilität	Ja
Mindestsystemvoraussetzungen	CD-ROM USB 2.0
Netzwerkfunktionen	Gigabit Ethernet
Sicherheit	IEC, NRTL

Kompatible Betriebssysteme	Windows 7 Windows Vista x32/64-Bit Windows XP Home/Professional Windows Server 2003 Windows Server 2008 Windows 2000 (SP4) Mac OS X v10.3.9, 10.4, 10.5, 10.6 Novell NetWare Red Hat Linux 7.x+ SuSE Linux 8.x+
Zeichensatz enthalten	Y
Mediengewicht	24 kg (53 lbs)
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich	30 - 70
Empfohlener Betriebstemperaturbereich	15 - 31.6 °C
Minimum System Anforderungen für Macintosh	200MB HDD CD-ROM USB 2.0
Schallleistungspegel	6.8B(A)
Schallldruckpegel	54 dB
Abmessungen	447 x 411.5 x 315 mm (17.6 x 16.2 x 12.4")
Gewicht	35