



Noch nicht bewertet

Preis: 499,00 €

enth. MwSt: 79,67 €

HP LaserJet Pro 400 MFP M425dn



## Beschreibung

Ein web-fähiger MFP für produktives Arbeiten im Büro. Drucken Sie mit HP ePrint praktisch von jedem Ort aus<sup>1</sup> und nutzen Sie Ethernet-Netzwerktechnologie für die gemeinsame Nutzung von Ressourcen. Mit speziellen Geschäftsanwendungen (Business Apps) können Sie Arbeitsabläufe optimieren. Automatisches beidseitiges Scannen und Kopieren spart außerdem Zeit.

### Mehr Produktivität – sogar unterwegs.

- Scannen Sie Dokumente direkt an E-Mail-Adressen oder Netzwerkordner. Schnelle Ergebnisse in kürzerer Zeit: der duplexfähige Scanner scannt beidseitig bedruckte Seiten in nur einem Durchgang.

### Drucken Sie Tag für Tag Dokumente in erstklassiger Qualität.

- Mit Original HP LaserJet Toner-Druckkassetten drucken Sie Dokumente in Profiqualität mit gestochen scharfem Text und klaren Abbildungen.

### Einfaches Verwalten von Druckaufträgen und Zugriff auf Geschäftsanwendungen (Business Apps).

- Geschäftsanwendungen (Business Apps) und ein 8,89 cm (3,5 Zoll) Farb-Touchscreen Display ermöglichen den Zugriff auf webbasierte Inhalte und deren Druck oder das Scannen an Online-Speicheradressen<sup>2</sup>.

### Für eine geringere Umweltbelastung.

- Automatischer beidseitiger Druck senkt den Papierverbrauch um bis zu 50 %.

<sup>1</sup> Nicht bei allen Druckern verfügbar. Das mobile Endgerät muss die Wireless-Nutzung unterstützen. HP ePrint muss beim Drucker aktiviert sein. Funktion kann Treiber oder Apps erfordern, die unter [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter) für den Download verfügbar sind.

<sup>2</sup> Erfordert einen Wireless Access Point und eine Internetverbindung zum Drucker. Einige Services erfordern ggf. eine Registrierung. Verfügbarkeit variiert je nach Land, Sprache und Vereinbarungen und erfordert eine Firmware-Aktualisierung. Ausführliche Infos finden Sie unter [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter).

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Leistung            |                        |
| Drucktechnologie    | Laser                  |
| Drucken             | Mono                   |
| Kopieren            | Mono                   |
| Scannen             | Farbe                  |
| Faxen               | Mono                   |
| Maximale Auslastung | 50000 Seiten pro Monat |
| Digitaler Sender    | Nicht                  |

|  |   |
|--|---|
| Duplex   | Drucken   |
| Zahl der Druckpatronen   | 1   |
| AIO-Multitasking unterstützt                                   |   |
| Druckerverwaltung  | SNMPv2/v3, HTTP/HTTPs, Telnet, TFTP   |
| Druckfarben  | Schwarz   |
| Arbeitszyklus (empfohlen)                                      | 750 - 3000 Seiten pro Monat   |
| Eingebauter Prozessor  | Y   |
| Prozessor-Taktfrequenz   | 800 MHz   |
| Druckgeschwindigkeit   |   |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 33 S./Min.  |
| Maximale Auflösung   | 1200 x 1200 DPI   |
| Druckersprachen (Standard)                                     | PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3  |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (A4/US Letter)                     | 15 S./Min.  |
| Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal)                         | 8 s   |
| Kopieren   |   |
| Max. Auflösung   | 600 x 600 DPI   |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, schwarz, A4)          | 33 Kopien pro Minute  |
| Zoombereich  | 25 - 400%   |
| Maximale Anzahl Kopien   | 99 Kopien   |
| Kopierschwindigkeit (US-Letter, schwarz)                       | 35 Kopien pro Minute  |
| Scannen  |   |
| Optische Scan-Auflösung  | 1200 x 1200 DPI   |
| Maximaler Scanbereich  | 216 x 297 mm  |
| Scan-Typ   | Flachbett & ADF   |
| Scannen zu   | E-mail, USB   |
| Scangeschwindigkeit (Farbe)                                    | 9 S./Min.   |
| Scangeschwindigkeit (schwarz)                                  | 20 S./Min.  |
| Eingabe-Farbtiefe  | 30 Bit  |
| Graustufen   | 256   |
| TWAIN-Version  | 1.9   |
| Fax  |   |
| Telefaxesauflösung   | 300 x 300 DPI   |
| Faxübertragungsgeschwindigkeit                                 | 3 Sekunde/Seite   |
| Modemgeschwindigkeit   | 33,6 Kbit/Sek   |
| Faxspeicher  | 300 Seiten  |
| Automatische Wahlwiederholung                                  | Ja  |
| Faxsendung   | 119 Positionen  |
| Verzögertes Senden von Faxen                                   |   |
| Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze                | 120   |
| Faxweiterleitung unterstützt                                   | Ja  |
| Ruftonunterscheidung unterstützt                               | Ja  |
| Eingangskapazität  |   |
| Kapazität der Papiereingabe (Standard)                         | 300 Blätter   |
| Art der Papierzuführung  | Papierfach  |
| Kapazität der Papiereingabe (maximal)                          | 800 Blätter   |
| Eingabekapazität des automatischen Vorlagenwechslers           | 50 Blätter  |
| Universalzufuhr  | 50 Blätter  |
| Anzahl der Papierzuführungen standard                          | 2   |
| Anzahl der Papierzuführungen max.                              | 3   |
| Ausgabeleistung  |   |
| Kapazität der Papierausgabe (Standard)                         | 150 Blätter   |
| Max. Ausgabekapazität  | 150 Blätter   |
| Papierbehandlung   |   |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie                           | A4  |
| Medientypen der Standardpapierzuführung                        | Briefumschlag, Etiketten, Papier, Vordruckt, Recyclingpapier, Transparenzen |
| ISO-A-Formate  | A4, A5, A6  |
| ISO-B-Formate  | B5  |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9)                                    | B5  |
| Maximale Druckgröße  | 215 x 355 mm  |
| Standard Kassette Mediengewicht                                | 60 - 163 g/m <sup>2</sup>   |
| Unterstütztes Mediengewicht für Duplex                         | 60 - 120  |
| Bildschirm   |   |
| Anzeige  | CGD   |
| Bildschirmdiagonale  | 8,89 cm (3.5")  |
| Touchscreen  | Ja  |
| Netzwerk   |   |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss                                 | Ja  |
| WLAN   | Nicht   |

|   |  |
|---|--|
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen                   | 802.1x RADIUS, SSL/TLS   |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)                    | TCP/IP, FTP, IPP   |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)                    | TCP/IP   |
| Anschlüsse und Schnittstellen                         |  |
| Direkter Druck  | Ja   |
| Standard-Schnittstellen                               | Ethernet, USB 2.0  |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse                             | 1  |
| Speichermedien  |  |
| RAM-Speicher  | 256 MB   |
| Integrierter Kartenleser                              | Nicht  |
| RAM-Speicher maximal                                  | 256 MB   |
| Speichersteckplätze                                   | 1  |
| Geräuschemissionen                                    |  |
| Geräuschpegel Kopierbetrieb                           | 51 dB  |
| Geräuschpegel Silent Mode                             | 6,4 dB   |
| Energie   |  |
| Average power consumption (operating)                 | 600 W  |
| Stromverbrauch (Standby)                              | 9,5 W  |
| Stromverbrauch (aus)                                  | 0,1 W  |
| AC Eingangsspannung                                   | 110 - 240 V  |
| AC Eingangsfrequenz                                   | 50/60 Hz   |
| Software  |  |
| Unterstützte Windows-Betriebssysteme                  | Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme                       | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion  |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme                    | Ja   |
| Systemanforderung                                     |  |
| Mac-Kompatibilität                                    | Ja   |
| Min. benötigter RAM                                   | 512 MB   |
| Min. benötigter Festplattenplatz                      | 400 MB   |
| Minimum Prozessor                                     | 1GHz   |
| Zertifikate   |  |
| Energy Star-zertifiziert                              | Ja   |
| Elektromagnetische Verträglichkeit                    | CISPR, FCC, ICES   |
| Gewicht & Abmessungen                                 |  |
| Gewicht   | 15,1 kg  |
| Paketgewicht  | 19,6 kg  |
| Betriebsbedingungen                                   |  |
| Luftfeuchtigkeit in Betrieb                           | 10 - 80%   |
| Temperaturbereich bei Lagerung                        | -20 - 40 °C  |
| Temperaturbereich in Betrieb                          | 17.5 - 25 °C   |
| Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb)                      | 10 - 90%   |
| Weitere Spezifikationen                               |  |
| Netzwerkfunktionen                                    | 10/100/1000 Base-TX  |
| Abmessungen (BxTxH)                                   | 439.9 x 382.7 x 423.5 mm   |
| Netzwerkfähig   | Ja   |
| Netzteiltyp   | AC   |
| Scanner-Dateiformate                                  |  |
| Sicherheit  | IEC, EN  |
| Anschluß zu PC  |  |
| Faxabruf unterstützt                                  |  |
| Maximales Scanformat (Automatischer Vorlagenwechsler) | 216 x 381 mm   |
| Scanformat ADF (minimum)                              | 102 x 127 mm   |
| All-in-one-Funktionen                                 | Kopieren, Faxen, Drucken, Scan   |
| Farbe-Funktionen all-in-one                           | scan   |
| Farbfaxfunktion                                       |  |
| Farbscannen   |  |
| Scan-Auflösung (Hardware)                             | 1200 x 1200 DPI  |
| Netzstandard  | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u  |
| Verpackungsabmessungen (BxTxH)                        | 597 x 497 x 490 mm   |
| Fax/Telefon-Modus unterstützt                         |  |